



KOMISJA
EUROPEJSKA

Bruksela, dnia 13.5.2016 r.
COM(2016) 248 final

ANNEX 1

ZAŁĄCZNIK

do

wniosku dotyczącego

DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

**zmieniającej dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed
zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub
mutagenów podczas pracy**

{SWD(2016) 152 final}

{SWD(2016) 153 final}

ZAŁĄCZNIK

„Załącznik III: Wartości dopuszczalne i inne bezpośrednio powiązane przepisy (art. 16)

A. WARTOŚCI DOPUSZCZALNE NARAŻENIA ZAWODOWEGO

Nr CAS (¹)	Nr WE (²)	NAZWA CZYNNIKA	WARTOŚCI DOPUSZCZALNE(³)			Adnotacja(⁴)
			mg/m ³ (⁵)	ppm (⁶)	f/ml(⁷)	
—	—	Pyły drewna twardego	3 (⁸)	—	—	—
—	—	Związki chromu (VI), które są czynnikami rakotwórczymi w rozumieniu art. 2 lit. a) ppkt (i) tej dyrektywy. (jako chrom)	0,025	—	—	—
—	—	Ogniotrwałe włókna ceramiczne które są czynnikami rakotwórczymi w rozumieniu art. 2 lit. a) ppkt (i) tej dyrektywy	—	—	0,3	—
—	—	Krzemionka krystaliczna w formie pyłu respirabilnego	0,1 (⁹)	—	—	—

¹ Nr CAS: Numer w rejestrze Chemical Abstracts Service.

² Nr WE, tj. europejski wykaz istniejących substancji o znaczeniu komercyjnym (EINECS), Europejski Wykaz Notyfikowanych Substancji Chemicznych (ELINCS) lub już nie polimer (NLP) to oficjalny numer danej substancji w Unii Europejskiej, zgodnie z częścią 1 sekcja 1.1.1.2 w załączniku VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008.

³ Zmierzone lub obliczone w odniesieniu do okresu referencyjnego ośmiu godzin.

⁴ Możliwy znaczny wkład w ogólne obciążenie ciała przez narażenie skórne.

⁵ mg/m³ = miligramy na metr sześcienny powietrza przy temperaturze 20 °C i 101,3 kPa (760 mm słupa rtęci).

⁶ ppm = cząsteczek na milion do objętości powietrza (ml/m³).

⁷ f/ml = włókna na mililitr.

⁸ Frakcja wdychana: jeżeli pyły drewna twardego są mieszane z innymi pyłami drzewnymi, wartość dopuszczalna dotyczy wszystkich pyłów drzewnych obecnych w tej mieszaninie.

⁹ Frakcja wdychana.

Nr CAS (¹)	Nr WE (²)	NAZWA CZYNNIKA	WARTOŚCI DOPUSZCZALNE(³)			Adnotacja(⁴)
			mg/m ³ (⁵)	ppm (⁶)	f/ml(⁷)	
71-43-2	200-753-7	Benzen	3,25	1	–	Skóra
75-01-4	200-831-0	Chlorek winylu	2,6	1	–	–
75-21-8	200-849-9	Tlenek etylenu	1,8	1	–	Skóra
75-56-9	200-879-2	1,2-epoksypropan	2,4	1	–	–
79-06-1	201-173-7	Akrylamid	0,1	–	–	Skóra
79-46-9	201-209-1	2-nitropropan	18	5	–	–
95-53-4	202-429-0	o-toluidyna	0,5	0,1	–	–
106-99-0	203-450-8	1,3-butadien	2,2	1	–	–
302-01-2	206-114-9	Hydrazyna	0,013	0,01	–	Skóra
593-60-2	209-800-6	Bromoetylen	4,4	1	–	–

B. INNE BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE PRZEPISY

p.m.”