



EVROPSKA
KOMISIJA

Bruselj, 22.9.2020
COM(2020) 571 final

ANNEX

PRILOGA

k

predlogu

**DIREKTIVE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA
o spremembi Direktive 2004/37/ES o varovanju delavcev pred nevarnostmi zaradi
izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem pri delu**

{SEC(2020) 302 final} - {SWD(2020) 183 final} - {SWD(2020) 184 final}

PRILOGA

1. V točki A Priloge III k Direktivi 2004/37/ES se vrstica, ki se nanaša na benzen, nadomesti z naslednjo vrstico:

Ime snovi	Št. ES ⁽¹⁾	Št. CAS ⁽²⁾	Mejne vrednosti						Opomba	Prehodni ukrepi
			8 ur ⁽³⁾			Kratkoročni ⁽⁴⁾				
			mg/m ³ ⁽⁵⁾	ppm ⁽⁶⁾	f/ml ⁽⁷⁾	mg/m ³	ppm	f/ml		
Benzen	200-753-7	71-43-2	0,66	0,2	–	–	–	–	Koža ⁽⁸⁾	Mejna vrednost se začne uporabljati štiri leta po začetku veljavnosti te direktive. Od dveh do štirih let po začetku veljavnosti se uporablja mejna vrednost 0,5 ppm (1,65 mg/m³).

2. V točki A Priloge III k Direktivi 2004/37/ES se dodajo naslednje vrstice:

Ime snovi	Št. ES ⁽¹⁾	Št. CAS ⁽²⁾	Mejne vrednosti						Opomba	Prehodni ukrepi
			8 ur ⁽³⁾			Kratkoročni ⁽⁴⁾				
			mg/m ³ ⁽⁵⁾	ppm ⁽⁶⁾	f/ml ⁽⁷⁾	mg/m ³	ppm	f/ml		
Akrlonitril	203-466-5	107-13-1	1	0,45	–	4	1,8	–	Koža ⁽⁸⁾	Mejne vrednosti se začnejo uporabljati štiri leta po začetku veljavnosti te direktive.
Nikljeve spojine	–	–	0,01 ⁽⁹⁾ 0,05 ⁽¹⁰⁾)	–	–	–	–	–	Preobčutljivo st kože in dihal ⁽¹¹⁾	Mejna vrednost ⁽⁹⁾ se uporablja od 18. januarja 2025. Mejna vrednost ⁽¹⁰⁾ se uporablja od 18. januarja 2025. Do takrat se uporablja mejna vrednost 0,1 mg/m ³

										(¹⁰).
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------

-
- (¹) Številka ES, npr. z evropskega seznama obstoječih komercialnih kemičnih snovi (EINECS), evropskega seznama novih snovi (ELINCS) ali bivšega polimera (NLP), je uradna številka snovi v Evropski uniji, kot je opredeljeno v razdelku 1.1.1.2 v Delu 1 Priloge VI k Uredbi (ES) št. 1272/2008.
- (²) Št. CAS: številka po seznamu Službe za izmenjavo kemijskih izvlečkov.
- (³) Merjeno ali izračunano glede na referenčno obdobje, ki je osemurno časovno tehtano povprečje (TWA).
- (⁴) Mejna vrednost za kratkotrajno izpostavljenost (STEL). Mejna vrednost, ki pri izpostavljenosti ne bi smela biti prekoračena in se nanaša na 15-minutno obdobje, razen kadar je drugače določeno.
- (⁵) mg/m^3 = miligrami na kubični meter zraka pri 20 °C in 101,3 kPa (760 mm živega srebra).
- (⁶) ppm = delcev na milijon v volumnu zraka (ml/m^3).
- (⁷) f/ml = vlakna na mililiter.
- (⁸) Možna je dodatna znatna obremenitev telesa prek izpostavljenosti kože.
- (⁹) Respirabilna frakcija, merjena kot nikelj
- (¹⁰) Delci, ki se lahko vdihujejo, merjeni kot nikelj
- (¹¹) Snov lahko povzroči preobčutljivost kože in dihalnega trakta.